



СОЛО® Фактура

Фактурная краска акриловая водно-дисперсионная



СОЛО® Фактура

Фактурная краска акриловая водно-дисперсионная



Тара: 15 кг

Расход в 1 слой - 15 м²

НАЗНАЧЕНИЯ И СВОЙСТВА: Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей. Применяется при наружных и внутренних работах в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров). Краска представляет собой вязкую однородную массу. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие от белого до светло-бежевого оттенка, скрывающие мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью. При необходимости получения покрытия насыщенного цвета рекомендуется нанесение финишного слоя водно-дисперсионной краски соответствующего оттенка.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или шпателем в зависимости от требуемой структуры покрытия. Инструмент очистить водой. Наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не менее 12 °С и влажности воздуха не более 80%. Беречь от воздействия воды в течение первых суток после нанесения.

Назначение:

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать и загрунтовать.

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.

Техническая информация:

КОЛЕРОВКА: Вручную водными или универсальными колеровочными пастами в пропорции: на 1 кг краски не более 50 г колера.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 20°С и влажности воздуха 65%; время корректировки фактуры – в течение 1 часа, время высыхания до потери подвижности 2-6 часов, время полного высыхания – 24 часа. Полный набор твердости и прочности происходит в течение 7-10 суток.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОСТОРОЖНО: Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попаданию на кожу, в глаза и органы дыхания. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор.

Хранить в местах не доступных для детей.

<http://www.lanors.ru>

Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания
отправляйте по
адресу:

info@lanors.ru



Состав: Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор, гидроксиэтилцеллюлоза, целевые добавки.